



SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH DP SLIDE

DP Slide to nowoczesny system izolowanych termicznie drzwi przesuwnych i podnoszono-przesuwnych. Jest to jedyny na rynku system tej klasy umożliwiający produkcję konstrukcji podnoszono-przesuwnych.

System został zaprojektowany w dwóch wariantach głębokości zabudowy:

- DP 86 – jest wysokiej jakości rozwiązaniem ekonomicznym dedykowanym wszędzie tam, gdzie cena jest najważniejszym czynnikiem.

Grubość wypełnienia mieści się w przedziale 20–24 mm. Opcja systemowa występuje wyłącznie w wersji dwujezdniowej.

- DP 110 – to wariant systemu o bardzo dobrej jakości. Przedział grubości wypełnienia wynosi 29–33 mm. DP 110 występuje zarówno w wersji dwujezdniowej, jak i trzyjezdniowej. W ramach systemu dostępne jest rozwiązanie wąskiego słupka.

Oba warianty systemu DP Slide charakteryzują się bardzo dobrym poziomem izolacyjności termicznej, zapewnionym dzięki osadzeniu linii przekładek termicznych w osiach szyb zespolonych. Dodatkowym działaniem, które odpowiada za osiągnięcie doskonałej izolacyjności, było rozdzielanie stref konstrukcji na: ciepłe – izolowane termicznie, zimne – nieizolowane. System Yawal DP Slide zaprojektowany został tak, aby maksymalnie ułatwić producentom proces prefabrykacji

i montażu. Do wielu niewątpliwych zalet rozwiązania należą:

- prosta i szybka prefabrykacja ramy dzięki zacinaniu profili futryny na 90°,
- możliwość szybkiego montażu i demontażu skrzydła dzięki profilom skrzydła zacinanym na 45° i łączonym za pomocą złązek skręcanych,
- możliwość szklenia z użyciem klipsa przyspieszającego szklenie i zapewniająca łatwą wymianę szyby w razie pęknięcia,
- opatentowane rozwiązanie elementu odwadniającego upraszczającego system odwodnienia konstrukcji i podnoszącego jego efektywność,
- łatwość prefabrykacji okuć dzięki zastosowaniu okuć montowanych w euronowku,
- poszerzenie 50 mm ułatwiające montaż skrzynki roletowej,
- możliwość łączenia konstrukcji systemu DP SLIDE z nasświetlami bocznymi.



Yawal SA